

JT/Sp

FI

Jauhe sekoitetaan veteen ja annetaan kovettua.

Kovettunut tuote voidaan toimittaa muun yhdyskuntajätteen mukana kaatopaikalle.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan hyödyntää energiaksi polttamalla tai toimittaa järjestettyyn kierrätykseen. Hyödyntämismahdollisuuden puuttuessa ne voidaan toimittaa kaatopaikalle.

EWC -koodi 101301 - polttamattomat raaka-aineseosjätteet, sementin kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden jäännökset

Lisätiedot:

1. Kunnallinen jätehuoltoviranomainen
2. KIILTO OY / tuoteneuvonta
3. Pakkausjätteen hyödyntäminen: pakkausmateriaalin tuottajayhteisö/Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy.

SV

Överskottspulver blandas med vatten och får sedan härda.

Härdad produkt är vanligen soptippsduglig med normalt hushållsavfall.

Tomma, torra förpackningar kan brännas upp eller föras till organiserad materialåtervinning. Om återvinningsmöjlighet saknas, förpackningen kan föras till soptipp.

EWC- avfallskod 101301 - Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

Mer information från:

1. Kommunal myndighet för avfallshantering
2. KIILTO OY / produktinformation
3. Förpackningsbranschens producentsammanslutning / Förpackningsbranschens Miljöregister PYR Ab om återvinning av förpackningsavfall.

EN

Power is mixed with water and let harden.

Hardened product can be forwarded to landfill with other household waste.

Empty, dry packaging waste can be burned or taken to collection points for recycling. If recycling is not possible, waste can be taken to landfill.

EWC-waste code 101301 - wastes from manufacture of cement and lime and plaster and articles and products made from them.

More information from:

1. Municipal waste management authority
2. Kiilto Oy / Product information service
3. Recovery of packaging waste: The Environmental Register of Packaging PYR Ltd

05/2008