



AKVATEX 120

- OMINAISUUDET** Akvatex 120 on vesiohenteinen verhoilukontaktiliima. Liima soveltuu kohteisiin, joissa ei ole voimakkaita jännityksiä. Liimasauma on joustava, eikä tunnu häiritsevänä pehmeillä materiaalilla.
- KÄYTTÖKOHDE** Huonekaluverhoilut
- TEKNISET TIEDOT** Väripunainen
Liiman levitysruiskutus 1,2 - 2 mm suuttimella
Hajoituspaine..... 1 - 4 bar
Liiman paine1 - 2 bar
Kuivatusaika3 - 10 min
Kontaktiimautuvuus aika.....10 - 30 min
Käyttölämpötila.....vähintään +18°C
- TYÖSKENTELY-OHJEET** Liima levitetään pääsääntöisesti molemmille liimattaville pinnoille. Levityksien annetaan kuivahtaa, jonka jälkeen pinnat puristetaan yhteen. Kulloinkin vallitsevat olosuhteet - huoneilma, materiaalin kosteus ja laatu, liimamäärä, jännitykset liimattavissa kappaleissa jne. vaikuttavat voimakkaasti kontaktiimautuvuus- ja sitomisaikaan, joten antamiamme arvoja voidaan pitää vain lähtökohtana.
- KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS** Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote ja tuotepakkauksessa on hävitysohje.
- VARASTOINTI** Liima säilyy tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa huoneen lämpötilassa vähintään 6 kk. Suojeltava jäätymiseltä. Pitkän varastoinnin jälkeen liima on sekoitettava ennen käyttöä.
- HUOMATKAA** Uusia materiaaleja, tuotantolaitteita tai menetelmiä käyttöönotettaessa on tehtävä koeliimaus. Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Kansainvälisen tavan mukaan vastaamme vain tuotteen tasalaatuisuudesta. Koska emme voi vaikuttaa liimaustyön asialliseen suorittamiseen, emme näin ollen voi siitä myöskään vastata.
- 6/05 Epäselvissä tapauksissa tehtaamme tekninen neuvonta on käytettävissänne.