



KIILTO TAPETINPOISTO

KÄYTTÖALA	Kiilto Tapetinpoisto on käyttövalmis poistoaine selluloosa- ja tärkkelysliisterillä kiinnitettyjen paperi- tai nonwoventaustaisten tapettien irroitukseen.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- käyttövalmis, ei liukenemisen odotusta- hyvät levitysominaisuudet- hyvä kostutuskyky- pitkä tehoaika	
TEKNISET TIEDOT	Tehoaineet	tärkkelys ja pinta-aktiiviset aineet
	Ohennin	vesi
	Ominaispaino	n. 1,03
	Tulenarkuus	ei tulenarkaa
	Pakkasenkestävyys	jäätyvää
	Alin käyttölämpötila	+15°C
RIITTOISUUS	4-5 m ² /l	
TYÖKALU	Sienipesin, maalitela tai harja	
KÄYTTÖOHJE	Tapetinpoistoa levitetään runsaasti, 1 l / 4-5 m ² , annetaan vettyä tapetin imukyvyystä riippuen 15 - 60 min. Kun tapetti on turvonnut ja irtoaa voidaan aloittaa vuotien poisto. Jos tapettikerroksia on useita, toistetaan käsittely tarvittaessa tai asetetaan muovikalvo tuoreen Tapetinpoiston päälle läpivettymisen varmistamiseksi. Ennen tapetinpoiston levitystä pesunkestävät tapetit karhennetaan. Vinyylitapeteista poistetaan muovipinta ja palstautuvista tapeteista pintakerros läpivettymisen varmistamiseksi. Kosteusarat lattiamateriaalit on suojattava käsittelyn ajaksi.	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	Huoneen ja käsiteltävän pinnan lämpötila +18...20°C Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Tapetinpoiston on annettava lämmitä samaan lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen ja tapetin lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä ainemäärä vaikuttavat voimakkaasti poistotulokseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.	
PAKKAUS	5 ja 15 litran muoviasiati	
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS	Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.	
VARASTOINTI	Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Vajaa astia on käytettävä n. viikon kuluessa.	
LISÄTIETOJA	Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi siitä myöskään vastata. Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus <u>teknisestä neuvonnastamme</u> , puh. 0207 710 100 tai <u>Kiilto Tuoteneuvonnalta</u> , puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai Internet: www.kiilto.com	

12/05

KIILTO OY

PL / BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL. +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101
WWW.KIILTO.COM