



Pohjustusohjeet eri levypinnoille. Tarkista aina levynvalmistajalta tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Märkätilat:

Kipsikartonkilevy (Gyproc GEK, GRI 13 O, Knauf EK, KH 13)

Lattioissa:

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen lattian tasoitusta.

Seinissä:

- Vedeneristettäessä kipsikartonkilevyä Keraprimer ohentamattomana, riittoisuus 8m²/l (125g/ m²)

Kaakeliluja (Cembrit Oy)

- Pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa levysaumoihin, pystynurkkiin, rakenteiden rajapintoihin, lattian ja seinän rajaan sekä ruuvinkantoihin.

Aquapanel (Knauf Oy)

- Pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys kauttaaltaan koko levypinnalle ohjeemme mukaan.

Litex (Saint-Gobain Isover)

- Vedeneristettäessä pohjustus ei ole välttämätön. Vedeneristys Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa levysaumoihin, pystynurkkiin, rakenteiden rajapintoihin, lattian ja seinän rajaan sekä ruuvinkantoihin.

Master ja Master KT-levy

- Pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa levysaumoihin, pystynurkkiin, rakenteiden rajapintoihin, lattian ja seinän rajaan sekä ruuvinkantoihin.

Sasmox

- Märkätiloissa pohjustus Kiilto Keraprimer ohentamattomana ennen vedeneristystä. Vedeneristys kauttaaltaan koko levypinnalle ohjeemme mukaan.
- Lattioissa: Pohjustus ennen lattian tasoitusta ohentamaton Kiilto Start Primer.

Kuivat tilat:

Kipsikartonkilevy

- Seinäpinnat; ei pohjustusta ennen tasoitusta, pohjamaalaus ennen tapetointia (kuivat sisätilat)
- Lattiapinnat; pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen tasoitusta.

Vaneri

- Seinäpinnat: pohjamaalaus ennen tapetointia.
- Lattiapinnat: pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen tasoitteen tai pinnoitteen asennusta, ei sovellu keraamisen laatan ja vedeneristeen alle.

Filmivaneri

- Hiotaan ruskea, fenolia sisältävä kalvo pois, jonka jälkeen pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana, ei sovellu keraamisen laatan ja vedeneristeen alle.

Lastulevy

- Seinäpinnat: pohjamaalaus tai esiliisteröinti ennen tapetointia.
- Lattiapinnat: pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen tasoitteen tai pinnoitteen asennusta, ei sovellu keraamisen laatan ja vedeneristeen alle.

Master ja Master KT-levy

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen lattian tasoitusta

Sasmox

- Pohjustus Kiilto Start Primer ohentamattomana ennen lattian tasoitusta.