



KIILTO BOORDILIIMA

KÄYTTÖALA	Boordien ja muiden tapettikoristeiden liimaukseen kuivissa ja kostean käytön tiloissa. Sopii myös tapettien limisaumaliimaksi.												
KIINNITYSALUSTA	Alustana voi olla esim. tasoite ja levypinnat sekä paperi tai vinyylitapetti. Alustan tulee olla kuiva, sileä, kiinteä ja puhdas.												
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- ei värjää päällystettä- hyvät levitysominaisuudet- kosteudenkestävä, elastinen liimasauma- hyvä lämmönkestävyys- sopii imemättömille alustoille- sopii limisaumaliimaukseen												
TEKNISET TIEDOT	<table><tr><td>Pääsideaine</td><td>EVA-dispersio</td></tr><tr><td>Ohennin</td><td>vesi</td></tr><tr><td>Ominaispaino</td><td>n. 1,05</td></tr><tr><td>Tulenarkuus</td><td>ei tulenarkaa</td></tr><tr><td>Pakkasenkestävyys</td><td>jäätyvää</td></tr><tr><td>Alin kiinnityslämpötila</td><td>+15°C</td></tr></table>	Pääsideaine	EVA-dispersio	Ohennin	vesi	Ominaispaino	n. 1,05	Tulenarkuus	ei tulenarkaa	Pakkasenkestävyys	jäätyvää	Alin kiinnityslämpötila	+15°C
Pääsideaine	EVA-dispersio												
Ohennin	vesi												
Ominaispaino	n. 1,05												
Tulenarkuus	ei tulenarkaa												
Pakkasenkestävyys	jäätyvää												
Alin kiinnityslämpötila	+15°C												
RIITTOISUUS	4-5 m ² /l												
TYÖKALU	Sivellin tai hienohampainen lasta.												
AVOIN AIKA	Imevä alusta 0 min. (kiinnitys heti), imemätön alusta 15-25 min.												
TYÖSKENTELYAIKA	Imevä alusta 15-20 min., imemätön alusta max. 30 min. Katso käyttöohje.												
KÄYTTÖOHJE	Liima levitetään siveltimellä tai hienohampaisella lastalla boordin tai koristeen taustaan kauttaaltaan ja painetaan kiinni heti tai kun liima on vielä tuoretta. Laajoja pintoja liimattaessa on edullista levittää liimaa esim. telalla alustaan. Liimatahrat on poistettava tuoreina esim. kostealla valkoisella rievulla. Varmistu ensin materiaalin pesunkestävyydestä.												
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18...20°C Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä päällysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisenopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.												
PAKKAUS	0,5 litran muoviasia												
KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS	Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.												

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, max. 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa liimaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai Internet: www.kiilto.com