



KIILTO IRTOASENNUSTARRA

Vesiohenteinen, akrylaattiperustainen tartunta-aine

KÄYTTÖALA	Irtoasennettävien ja muiden tukevien PVC- ja joustovinyyli- sekä tekstiilimattojen kiinnitykseen uusille ja vanhoille pinnoille, kun päällyste halutaan myöhemmin irrottaa. Alustan on oltava tasainen, kuiva ja puhdas. Mahdollisesti käytetty vaha on poistettava ennen tartunta-aineen levitystä.	
OMINAISUUDET	<ul style="list-style-type: none">- lyhyt alkukuivatus n.25 min- päällyste myöhemmin irrotettavissa- hyvä alkutartunta- tartunta-aine voidaan pestä pois emäksisellä pesuaineella esim. Kiilto Maalarinpesu 1:5- "ikitarra"- levitetään sileällä telalla tai erittäin hienohampaisella tai sileällä teräslastalla- estää päällysteen venymistä sekä kulku-urien muodostumista	
TEKNISET TIEDOT	Pääsideaine	akrylaattisekapolymeeri
	Ohennin	vesi
	Ominaispaino	n.1
	Pakkasenkestävyys	jäätyvää
	Alin kiinnityslämpötila	+18°C
RIITTOISUUS	7-12 m ² /l	
KÄYTTÖOHJE	<p>Leikkaa päällyste oikeaan kokoon ja muotoon, käännä vuodat kaksinkerroin. Levitä Irtoasennustarra esim. sileällä lastalla aluslattiaan paljaalle alueelle. Odota n. 25 min., käännä vuodat paikoilleen ja hierrä ne hyvin kiinni. Toista käsittely vuotien toisen puoliskon osalla.</p> <p>Huom. Irtoasennustarrapinnan tulee olla tarramaista ennen vuotien kiinnihierästä. Irtoasennettu päällyste poistetaan tarttumalla vuotaa nurkista ja vetämällä se varovasti irti. Mahdolliset päällysteen taustavaahdon kappaleet ja irtoasennustarra voidaan poistaa alustasta kostuttamalla lattia emäksisellä pesuaineliuoksella (esim. Kiilto Maalarinpesu), jonka annetaan vaikuttaa 15-30 minuuttia. Hankaus nopeuttaa liukenemistä.</p> <p>Tahrat ja työvälineet puhdistetaan tuoreena vedellä.</p>	
SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET	<p>Kiinnitettäessä tulee olla huoneen tuleva käyttölämpötila. Sekä päällysteen että tartunta-aineen on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.</p> <p>Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, tartunta-aineen ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä Irtoasennustarran määrä vaikuttavat voimakkaasti sitomisenopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiamme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.</p> <p>Imevän alustan, esim. tasoite, esikäsittely vedellä 4:1 ohennetulla Kiilto Start Primerilla helpottaa päällysteen myöhempää irrottamista.</p> <p>Irtoasennustarra tahrat poistetaan tuoreeltaan kostealla sienellä.</p>	
PAKKAUS	5 litran muoviasia	

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com