



KIILTO PARKETTIKITTI

KÄYTTÖALA

Kiilto Parkettikitti on erikoiskitti parketti- ja puulattioiden viimeistelykittaukseen ennen lattian käsittelyä pohja- ja pintalakoilla.
Puusävyt tammi, koivu ja pyökki.

OMINAISUUDET

- käyttövalmis
- työturvallinen, hajuton
- nopeasti kuivuva
- hyvä täyttökkyky
- hyvä hiottavuus
- ei tuki hiomapaperia

TEKNISET TIEDOT

Ohenne	Kiilto Oy:n pohjalakka
Tiheys	n. 1,2
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin käyttölämpötila	+18°C

RIITTOISUUS

n. 8 m² / l, rakoisuudesta riippuen

KÄYTTÖOHJE

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. Sekoita astiassa oleva kitti ja kaada riittävä määrä kittiä lattialle. Ohenna tarvittaessa pohjalakalla. Levitä kitti teräslastalla ristikkäisin vedoin. Toista käsittely tarvittaessa.

KUIVUMIS/ KOVETTUMISAIKA

Kuivumisaika 15-30 minuuttia, isot raot 1 vrk.
Vallitsevat olosuhteet ja kitattavien rakojen koko vaikuttavat oleellisesti kuivumisnopeuteen.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, kitin ja puun lämpötila	+18 ... 22°C
Puun kosteus	alle 10%
Ilman suhteellinen kosteus	alle 70%

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin.

PAKKAUS

1 l muovipurkki ja 10 l muoviastia

VARASTOINTI

Varastointi suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +1°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖ- TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen kitin kanssa.
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.