



KRISTA PARKETILAKKA

KÄYTTÖALA

Krista parkettilakka on 1-komponenttinen vesiohenteinen parkettilakka, joka soveltuu parketti- ja puulattioiden lakkaukseen tiloissa, joissa lattialta vaaditaan erittäin hyvää kulutuksen kestoa, esim. liikuntasaleihin ja julkisiin tiloihin.

OMINAISUUDET

- 1-komponenttinen
- tasoittuu hyvin
- helppo levittää
- erinomainen kulutus- ja kemikaalinkestävyys
- pintaan ei jää pysyviä kitkajälkiä
- korostaa puun luonnollista värisävyä
- työturvallinen

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kiiltoaste (Gardner 60°) | n. 55 (puolikiiltävä) |
| Tiheys | n. 1 |
| Tulenarkuus | ei tulenarkaa |
| Pakkasenkestävyys | jäätyvää |
| Alin lakkauslämpötila | +18°C |

RIITTOISUUS

n. 10 m²/ l kertasively huopalastalla
n. 25 m²/ l kertasively teräslastalla

KÄYTTÖOHJE

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Pintakäsittelimättömät ja puhtaaksi hiotut lattiat:

Kittaa lattiassa olevat raot oikaisuhiontojen yhteydessä Pasi-parketikitillä tai Krista-lakan ja puupölyn seoksella. Viimeistelyhionnan jälkeen Krista levitetään ruostumattomalla teräslastalla puupinnalle. Lakan kuivuttua välihiotaan hiomaverkolla 150 tai sitä vastaavalla hiomapaperilla. Teräslastasively toistetaan kaksi kertaa. Pintalakkaus tehdään 2-3 kertaa flotex- tai mohairlastaa käyttäen puun kuvion suuntaisesti. Lakan riittoisuus em. menetelmällä on 4-5 m²/l.

Krista Parkettilakalla asennuslakatut lattiat (huoltolakkaus):

Puhdista lattia huolellisesti. Suorita huolellinen välihiointa hiomapaperilla n:o 100-180. Poista hiontapöly imuroimalla ja kostealla puhtaalla rievulla. Lakkaa Krista parkettilakalla kertaalleen ruostumattomalla teräslastalla ja 1-2 kertaa huopa- tai mohairlastalla. Lakan riittoisuus em. menetelmällä on n. 5-7 m²/l.

Tehdaslakatut parketit tai aiemmin muulla kuin Krista Parkettilakalla asennuslakatut lattiat:

Uudelleenlakkauksen suosittelemme tehtäväksi siten, että kaikki aikaisemmat lakkakerrokset poistetaan ja käsittely aloitetaan puhtaaksi hiotulta puulta.

Sivellinlevitys:

Epätasaisten lattioiden lakkaus on syytä suorittaa sivelimellä seuraavasti: Sivele puhtas puupinta parkettilakalla ensimmäisellä kerralla ohuelti. Lakan kuivuttua tehdään kevyt välihiointa. Huolellisen puhdistuksen jälkeen lattia sivellään vielä 2-3 kertaa parkettilakalla. Lakan riittoisuus em. menetelmällä on 3-5 m²/ l.

JATKUU

**KUIVUMIS/
KOVETTUMISAIKA**

Teräslastalevitys 30-45 min.
Huopalasta- tai sivellinlevitys 4-6 tuntia (+20°C / 50% RH)
Lakka kovettuu 1-2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi ja saavuttaa lopullisen lujuutensa 2 viikon kuluttua.

**SUOSITELTAVAT
KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET**

Huoneen, lakan ja puun lämpötila +18 ...+24°C
Puun kosteus 7 ± 2 paino-%
Ilman suhteellinen kosteus 40-60%

Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat oleellisesti lakkaustulokseen ja lakan kuivumisnopeuteen.

**TYÖVÄLINEIDEN
PUHDISTUS**

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen haalealla vedellä.
Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin.

PAKKAUS

10 litran muovikanisteri

VARASTOINTI

Suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +1°C lämpötilassa enintään 1 vuosi.

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen lakan kanssa.
Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

LISÄTIETOJA**Rajamaalaukset**

Rajamaalauksiin voidaan käyttää esim. Diccoplast-katalyyttimaalia, joka sivellään aina viimeisen pintalakkakerroksen päälle tai SP-rajaviivamaalia, jolla rajaviivamaalaukset voidaan tehdä lakkakerrosten väliin.

Sävytys

Tarkista sävytysaineiden ja lakkojen yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme.

Uutta lakkakerrosta ei saa levittää ennenkuin edellinen lakkakerros on täysin kuivunut.

Tammen lakkaukseen kts. erillinen työhöje.

Ei sovellu timanttimännyn tai ruskeapyökin lakkaukseen.

Krista parkettilakan valmistuksessa käytetään luonnontuotteita, joissa saattaa esiintyä lieviä värieroja. Lakan värierot eivät kuitenkaan vaikuta lakatun lattian ulkonäköön.

Krista parkettilakalla lakatun lattian pitkäaikainen peittäminen esim. matolla tai suojapaperilla suositellaan tehtäväksi aikaisintaan kahden viikon kuluttua lakkauksesta.

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa paikallisiin olosuhteisiin tai lakkaustyön asialliseen suorittamiseen emmekä näinollen voi niistä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta, puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com.