

LIISTERIT JA SEINÄLIIMAT

TUOTE	KÄYTTÖALA	RIITTOISUUS	STB-koodi	
	Kiilto Jauheliisteri Paperitapettien ja paperitaustaisten vinyylitapettien kiinnittämiseen imeville ja pohjamaalatuille alustoille kuivissa sisätiloissa.	125 g...3-4 rll 250 g...6-7 rll 500 g...12-14 rll 5 kg...120-140 rll	● ● ●	
	Kiilto Valmisliisteri Paperitapettien ja paperitaustaisten vinyylitapettien kiinnittämiseen imeville ja pohjamaalatuille alustoille kuivissa sisätiloissa.	4-5 m ² /l Pakkauskoot 1, 5, 10 ja 15 l	■	
	Kiilto NoWo Non-woven tapettien kiinnittämiseen imeville ja pohjamaalatuille alustoille kuivissa sisätiloissa.	3-5 m ² /l Pakkauskoot 1, 5, 10 ja 15 l	▲ ▲ ▲	
	Kiilto Boordiliima Tapettiboardien ja muiden tapettikoristeiden kiinnittämiseen kuivissa ja kostean käytön tiloissa.	4-5 m ² /l Pakkauskooko 0,5 l		
	Kiilto Lasikuitu-tapettiliima Lasikuitukudosten, juuttikudosten, päällemaalattavien non-woven tapettien (paperi- ja vinyylitapetti) kiinnittämiseen imeville ja maalatuille alustoille kuivissa sisätiloissa.	4-5 m ² /l Pakkauskoot 5 ja 15 l	▲	
	Kiilto 1 Kuivan tilan seinäliima Lasikuitukudosten, juuttikudosten ja muiden kuitutapettien kiinnittämiseen imeville ja maalatuille alustoille kuivissa sisätiloissa.	4-5 m ² /l Pakkauskoot 1, 3, 5, 10 ja 15 l	▲ ▲	
	Kiilto 2 Kostean tilan seinäliima Lasikuitukudosten sekä märkätilojen ohuiden (max 1 mm) seinämuovien kiinnittämiseen imeville ja imemättömille alustoille kuivissa ja kostean käytön tiloissa.	4-5 m ² /l Pakkauskoot 1, 3, 5, 10 ja 15 l	○	
TAPETIN POISTOON:	TUOTE	KÄYTTÖALA	RIITTOISUUS	STB-koodi
	Kiilto Tapetinpoisto Paperi-, vinyyli- ja non-woven tapettien poistoon.	4-5 m ² /l Pakkauskoot 5 ja 15 l		

Paperitapetin kiinnitys




Tarvittaessa seinäpinnat tasoitetaan ennen tapetointia ks. Seinätasointe-opas. Tasoitetun alustan pohjamaalaus helpottaa asennustyötä. Jokaisen seinän ensimmäisen vuodan pystysuoruus varmistetaan vesivaa'alla tai luotilangalla.



Tapettivuodot liisteröidään Kiilto Valmiiliisterillä käyttäen liisteriharjaa tai liisteröintikonetta.



Huolehdi, että vuodan pohjassa on liisteriä tasainen kerros kauttaaltaan. Taita vuodot vettymään ja anna vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukainen aika, yleensä 5-10 minuuttia.



Vettymisen jälkeen aukaise vuodan yläpää ja nosta se seinälle seuraten pystysuoraa linjaviivaa tai edellisen tapetin reunaa.

Non-woven tapetin kiinnitys



Harjaa vuota kiinni alustaan, keskeltä reunoille. Mahdolliset liisteritahrat poistetaan välittömästi kostealla, puhtaalla kankaalla.



Non-woven tapetin kiinnityksessä valmistelut tehdään samalla tavoin kuin paperitapetinkin kohdalla. Non-woven tapettien ei tarvitse vettyä, joten Kiilto NoWo seinäliima voidaan levittää myös suoraan alustaan telalla.



Levitä liima tasaisena kerroksena 1-2 vuodan alueelle ja kiinnitä vuodot tuoreeseen liimaan. Hierrä vuodan alta ilmat tapettilastan avulla pois, keskeltä reunoille.




Mahdolliset liimatahrat poistetaan välittömästi kostealla, puhtaalla kankaalla.


Lasikuitukankaan kiinnitys



Levitä Kiilto Lasikuitutapettiliima telalla tasaiseksi kerrokseksi yhden vuodan alueelle kerrallaan.



Hierrä lasikuitukangas tapettilastalla alustaan kiinni. Liimaa on sopiva määrä silloin kun sitä tihkuu hiukan lasikuitukankaan läpi.



Nurkat voidaan viimeistellä Kiilto Akryylimassalla. Kun liimaus on kuivunut vähintään 1 vrk:n maalaat pinta kohteeseen soveltuvalla maalilla.

Muista noudattaa aina päällysteen valmistajan ohjeita kiinnitysaineen valinnassa. Huomioi myös mahdolliset erikoisohjeet päällysteen kiinnitystavoissa.



Kliisterkod

STB-koodi on ruotsalainen tapettien ja kiinnitysaineiden yhteensopivuusluokitus.

Jauheliisterit:

Tärgkelyspohjainen ●
Metyyliseluloosapohjainen ●●
Metyyliseluloosapohjainen vahvistettuna
PVAC:lla ●●●

Valmiiksi sekoitettu liima:

PVAC:lla tai ilman ■
Tapettiliima, koneellinen kiinnitys ■■
Tapettiliima, kuiva-ainepitoisuus < 20 % ▲
Tapettiliima, kuiva-ainepitoisuus > 20 % ▲▲
Non-woven tapettien liima ▲▲▲
Kosteiden tilojen liima ○