

Lattialämmitys märkätiloissa

- 
- 1 Hiottu ja puhdistettu betoni + Kiilto Start Primer 1:4 vedellä ohennettuna
 - 2 Saneerauskaapeli vahvuus n. 3 mm
 - 3 Lattialämmitystasoite
 - 4 Kiilto Keraprimer 1:1 vedellä ohennettuna
 - 5 Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix vedeneriste, vähintään kaksi sivelyä
 - 6 Keraaminen laatta, kiinnitys Kiilto Saneerauslaasti, saumaus Kiilto Saumalaasti

Lattialämmitys märkätiloissa

Märkätiloihin suositellaan Rak MK C 2:n mukaan asennettavaksi lattialämmitys. Uudiskohteissa järkevin tapa lämmityksen asentamiseen on asentaa se betonivaluun, tai levylattian ollessa kyseessä, levyrakenteeseen. Lattialämmitys voidaan toteuttaa joko sähkökaapeleilla tai vesikierrolla.

Märkätilojen lattialämmitysten yhteydessä on syytä muistaa, että lämmitys on kytkettävä pois päältä 2-3 vrk ennen vedeneristys- ja laatoitustöiden aloittamista.

Lämmityksen voi kytkeä uudestaan päälle n. viikko saumauksen jälkeen, kuitenkin niin, että lämpötila nostetaan hiljalleen haluttuun tasoon.

Saneerauskohteissa lämmitysmuotona voidaan käyttää esim. saneerauskaapeleita tai vesikiertoa.

Lämmitysmuodon valinnasta riippumatta tulee lämmitysjärjestelmä asentaa aina vedeneristysten alapuolelle valmistajan ohjeita noudattaen.

Tämän esitteen kääntöpuolella on havainnollistettu yksi tapa märkätilan lattiarakenteen toteuttamiseen esimerkiksi saneerauskohteissa.

