



Kiilto Vedeneristysjärjestelmä (M1)  
VTT Sertifikaatit Kerafiber 141/00 - Keramix C-690-06

## Asennuspöytäkirja

### Työmaa

osoite \_\_\_\_\_

pvm \_\_\_\_\_

### Pinta-alat

lattiat m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

seinät m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### Alustamateriaalit

seinät \_\_\_\_\_

lattiat \_\_\_\_\_

### Pintarakennejärjestelmä

#### KIILTO SEINÄTASOITE

OT oikaisutasoite

OTR oikaisutasoite

TM täyttömassa

TT seinätasoite

SK märkätilatatasoite

SR 68pikamärkätilatatasoite

#### KIILTO LATTIATASOITE

Start Primer

60 pikalattiamassa

70 oikaisutasoite

77 oikaisutasoite

Lattialämmitystasoite

Maxirapid pikatasoite

TopPlan

Easyrapid pikatasoite

#### KIILTO VAHVIKKEET

Kaivolaippa (butyyli)

Lattiakaivovahvike 30 x 30 cm

Nurkkavahvikenauha 10 cm

Nurkkavahvikenauha 20 cm

Butyylinauha

TPE Nauha

Sisänurkkavahvike

Ulkonurkkavahvike

Läpivientivahvike

#### KIILTO VEDENERISTE

Keraprimer

Kerafiber

Keramix sisä

Keramix ulko

#### KIILTO KIINNITYSLAASTI

Saneerauslaasti

Superfix DF

Kerapid

Remonttilaasti

#### KIILTO SAUMAUS JA TIIVISTYS

Saumalaasti

Klinkkerisaumalaasti

Saniteettisilikoni

KiiltoFix Masa

Muut tuotteet \_\_\_\_\_

### Muut tiedot

betonin ikä ja kosteus

\_\_\_ kk/ \_\_\_ RH%

lattian kaltevuus: \_\_\_\_\_

asennusolosuhteet (C ja RH%)

\_\_\_ °C/ \_\_\_ RH%

lattialämmitys: \_\_\_\_\_

### Kuivakalvon paksuus

(menekki Kerafiber seinät 0,6l/m<sup>2</sup> = 0,8 kg/m<sup>2</sup>, lattiat 0,8l/m<sup>2</sup> = 1 kg/m<sup>2</sup>, Keramix seinät ja lattiat 1,5 kg/m<sup>2</sup> /0,7mm)

seinät: 1) \_\_\_\_\_ mm, 2) \_\_\_\_\_ mm, 3) \_\_\_\_\_ mm **ka** \_\_\_\_\_ **mm**

lattiat: 1) \_\_\_\_\_ mm, 2) \_\_\_\_\_ mm, 3) \_\_\_\_\_ mm **ka** \_\_\_\_\_ **mm**

### Työkohteessa tehdyt huomautukset

paikka \_\_\_\_\_

aika \_\_\_\_\_

asentaja \_\_\_\_\_

sertifikaatti nro \_\_\_\_\_

vastaava työnjohtaja \_\_\_\_\_