

KIILTO

SAUMALAASTIT

KÄYTTÖOHJE

1. Saumaus voidaan aloittaa 4 h–3 vrk:n kuluttua laatoituksesta kiinnitys-laastista ja alustasta riippuen.
2. Saumattaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötila oltava yli +5 °C.
3. Valmista Saumalaasti pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Ylimääräinen vesi sekoitusvaiheessa voi aiheuttaa värieroja valmiiseen saumaan.
4. Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti saumojen yli voimakkaasti painaen saumat täyteen.
 - Saumalaastin kuivumisaika n. 30–60 min.
 - Lattiasaumalaastin kuivumisaika n. 15–30 min.
5. Ennen kuin peset ylimääräisen saumalaastin pois, varmista, että sauma on riittävästi sitoutunut. Liian aikainen pesu voi vaikuttaa sauman värin tasaisuuteen. Liiallinen vedenkäyttö voi aiheuttaa saumaan värieroja. Pesuvettä on vaihdettava riittävän usein, jotta saadaan tasaisempi sauma ja vähennetään kalkkisaostumien muodostumista.
6. Sauman kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla rievulla tai trasselilla. Loppupuhdistuksen jälkeen sauma kostutetaan puhtaalla vedellä (esim. sumuttamalla) 1–3 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana.

Vältä saumalaastivärisävyjä, jotka poikkeavat oleellisesti itse laatoituksen väristä. Vuolukivien ja muiden huokoisten materiaalien saumauksessa tulee huomioida laattavalmistajan ohjeet. Huokoisilla laatoilla on saumalaastin puhdistettavuus laatan pinnalta testattava etukäteen.

Saumauksen on annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen tilan käyttöönottoa ja mahdollista suojaamista. Liian aikainen suojaaminen hidastaa saumalaastin sitoutumista ja voi aiheuttaa kalkkihärmeen nousua sauman pintaan.

Mahdolliset kalkkihärmeet ja laatan pinnalla oleva laastihuntu voidaan poistaa ennen käyttöönottoa Kiilto Clean Laattapesulla ohjeen mukaan.



MÄRKÄTILOJEN

KÄYTTÖÖNOTTO- SIIVOUS JA SUOJAUS

KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS

- Poista irtolika moppaamalla tai pyyhkimällä.
 - Kastele saumat huolellisesti vedellä.
- Saumausainejäämät ja mahdolliset kalkkihärmeet poistetaan pesemällä lattia ensin happamalla puhdistusaineella Kiilto Kasperilla, annostus 100 ml/1 l vettä.
 - Suosittelemme lattian pesemistä koneellisesti lattianhoitokoneella ja sinisellä laikalla.
 - Huuhtelee pinta hyvin.
- Neutraloi lattia pesemällä se Kiilto Sartek 2 -puhdistusaineella.
 - Annostus 50 ml/1 l vettä.
- Huuhtelee lattia lopuksi huolellisesti vedellä.

SUOJAUS

- Ei vahata.
- Voidaan käsitellä Kiilto Kisu Kivisuojoilla riippuen laatan huokoisuudesta.
- Kiilto Kisu levitetään puhtaalle ja kuivalle laatalle kertaalleen.

