

KAIVOLAIPAN JA VALMIIDEN VAHVIKKEIDEN ASENNUSOHJE




1. Taivuta laippa ja keskitä se kaivon päälle. Poista suojapaperi.



2. Kiinnitä laippa primeroituun pintaan ja tee sama laipan toiselle puolelle.




3. Hierrä laippa tiukasti kiinni alustaan.



4. Merkkää leikattava alue. Huomioi kaivonvalmistajan ohjeet.



5. Leikkaa mattopuukolla keskialue pois. Paina kiristysrenkas varovasti paikoilleen.



6. Sivele laipan reuna-alueen vahvikangas Kiilto Kerafiberillä.




7. Asenna laipan kahdelle sivulle vahvikangas vähintään 30 mm laipan päälle.



8. Sivele laippa Kiilto Kerafiberillä kiristysrenkaaseen asti.



9. Hierrä Kiilto Sisänurkkvahvike märkään Kiilto Kerafiberiin ja sivele yli.



10. Hierrä Kiilto Läpivientvahvike märkään Kiilto Kerafiberiin ja sivele yli.

Vaihtoehtoisesti Kaivolaippa voidaan asentaa myös ensimmäisen telauksen yhteydessä. Tällöin tulee varmistaa, ettei Kaivolaipan kohdalle tule liian paksua kerrosta ja että reiän leikkaaminen tehdään vedeneristeen kuivuttua.