



©  
KIILTO

*Kiukaan taustaseinien laatoitusohje*

# Kiilto HighFlex S2 DF LAATTALIIMA

Kiilto HighFlex S2 DF Laattaliima soveltuu S2 luokan muodonmuutoskykynsä ansiosta erinomaisesti kiukaan taustalaatoitukseen. Laatoitusalan tulee olla elämätön, esim. muurattu rakenne tai betoni. Levyrakenteisten seinien osalta tulee levyn soveltuvuus varmistaa levyn valmistajalta tai maahantuojalta. Mikäli laatoitettava seinäpinta on pinta-alaltaan yli 5 m<sup>2</sup>, tulee laatoituskenttään suunnitella erillinen joustava sauma. Joustavan sauman tekemiseen soveltuvat elastiset KiiltoFix Masa tai Kiilto Saniteettisilikoni. Laatoitukseen soveltuvat normaalit keraamiset laatat ja erilaiset sisustus- ja verhoilukivet. Kiukaan taustaseiniin ei tehdä erillistä vedeneristystä eikä primerointia. Kuivat seinäpinnat voidaan kostuttaa vedellä laatoituksen edistymisen mukaan. Lattian vedeneristys nostetaan seinäpinnalle n. 10 - 15 cm.

**1.** Laasti levitetään hammaslastalla. Hampaan koko määräytyy laatan tai kiven koon mukaan. Avoinaika n. 15 - 30 min, olosuhteista riippuen.

**2.** Laatta tai kivi kiinnitetään tuoreeseen laastipintaan voimakkaasti painaen.

**3.** Riittävä tartuntapinta-ala voidaan tarkistaa laatoitustyön edessä muutamasta kohdasta. Mikäli kiinnitettävä kappale on saumattava voidaan saumaus tehdä Kiilto Saumalaastilla, johon lisätään Kiilto Strong Saumavahvistetta.



[www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)



• • • • •  
• • • • •  
KIILTO

*Lasimosaiikin kiinnitysohje*

# Kiilto HighFlex S2 DF LAATTALIIMA

Kiilto HighFlex S2 DF Laattaliima soveltuu erinomaisen tartuntalujuutensa ja valkoisen värinsä ansiosta lasimosaiikin ja lasilaattojen kiinnitykseen. Laatoitusalueen tulee olla elämätön, esim. muurattu rakenne tai betoni. Levyrakenteisten seinien ja lattioiden osalta tulee levyn soveltuvuus laatoitusalueeksi varmistaa levyn valmistajalta tai maahantuojalta. Mikäli lasimosaiikkia tai lasilaattoja kiinnitetään märkätilojen lattiaan tai seiniin, tulee niihin tehdä asianmukainen vedeneristys erillisen ohjeemme mukaan.

**1.** Laasti levitetään pienellä esim. 3 mm hammaslastalla ja painetaan kiinni esim. saumauskumin avulla.

**2.** Lasimosaiikin saumaukseen soveltuu Kiilto Saumalaasti, johon lisätään Kiilto Strong Saumavahvistetta.

*Erittäin kovassa kosteus- ja vesirasituksessa esim. uimahallien ja kylpylöiden pesutilat, suosittelemme lasimosaiikin ja lasilaattojen kiinnitykseen 2-komponenttista Kiilto PL 250 laattaliimaa.*



[www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)